

六、报价文件（已报价的货物清单）

建始县茨泉宾馆有限责任公司主楼酒店（厨房、餐厅、客房设备）采购报价表

项目名称	采购内容	单位	数量	金额（元）
建始县茨泉宾馆有限责任公司主楼酒店（厨房、餐厅、客房设备）采购	收货区、粗加工间、面点间、调料库、凉菜间、烹饪间、洗碗间、一楼备餐间、冷库、早餐间、自助餐厅、负一楼员工餐厅、二 三楼备餐间设备、厨房杂件类（中厨）、餐饮杂件、排烟系统等。	项	1	1665846.25 元
质量保证	合格	履约期限		30 天
合 计	大写：人民币壹佰陆拾陆万伍仟捌佰肆拾陆元贰角伍分			
供应单位（盖章）：武汉佳福节能环保高科股份有限公司 法定代表人或其委托代理人（签字）： 日 期：2023 年 05 月 07 日				

注：1、磋商申请人需按所投货物参数提供一份加盖公章的明细报价（装订在磋商响应文件中）

2、磋商申请人报价超过采购预算的磋商申请无效。

3、因有二次报价无需单独准备唱标函。

建始茨泉大厦主楼厨房设备清单

序号	产品名称	规格型号	设备生产技术要求	数量	单位	单价	金额	备注
收货区								
A01	灭蚊灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	95	95	施莱登
A02	电子秤	400*500*850	(1) 承重 200KG, 省电耐用, 精准防抖, 锂电快充 (2) 工业级加厚花纹钢材质, 防摔防生锈	1	台	285	285	红鹰
A03	平板车	850*550*800	(1) 304 优质不锈钢; 底部板厚 1.2 mm, 板: 1.2mm 不锈钢 (2) 配四个橡胶方向轮, 两个后轮带刹车	1	台	1500	1500	厂制品
A04	四层栅格层架	1500*500*1550	(1) 层板采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (1-4 层), 主架采用 304 不锈钢 38mm $\times$ 38mm 厚度 1.2mm 方管 (2) 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度	1	台	1650	1650	厂制品
A05	四层栅格层架	1200*500*1550	(1) 层板采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (1-4 层), 主架采用 304 不锈钢 38mm $\times$ 38mm 厚度 1.2mm 方管 (2) 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度	4	台	1500	6000	厂制品
A06	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: $\geq 40\text{W}$	1	台	300	300	飞利浦
粗加工间								
AB01	刀具砧板消毒柜	1200*620*1300	(1) 304 不锈钢外壳 (2) 电压: 220V/50Hz (3) 定时定温, 内置消毒杀菌紫外丝 (UV) 灯,	1	台	3900	3900	鑫美亿

			设有开关保险					
AB02	绞切肉机	580*420*780	(1) 国标铜芯电机, 功率 $\geq 0.55\text{KW}$, 电源 220V (2) 全不锈钢刀片及刀梳, 可拆卸刀组, 切肉片 3-5mm 厚度;	1	台	4200	4200	百成
AB03	步进式开水器 带底座	520*530*1300	(1) 201 不锈钢外壳, 内胆采用 304 不锈钢, 厚度 1.2mm, 高效节能, 环保、节能标志 (2) 缺水自动保护, 总容量: 60L, 聚氨酯发泡剂保温层 (3) 额定电压: 220V; 额定功率: 3KW	1	台	2670	2670	誉晖
AB04	洗地龙头	20 米	(1) 软管长度 20 米, 开放式, 流量: ≥ 5.37 升/分钟, 3 层复合材料, 温度为 4~100 度, 压力为 300PSI~1000PSI (2) 喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松); 可安装于墙壁、天花板或台柜下; 配置喉管止动器, 可调节;	1	台	4470	4470	龙旗
AB05	双层平板工作台(带背)	800*760*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作 (2) 台面不锈钢板, $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板不锈钢板, $\geq 1.2\text{mm}$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢圆管制作, 规格: 48mm; (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	2	台	1200	2400	厂制品
AB06	挂墙双层板	2000*350*600	(1) 整体采用 304 不锈钢制作, 板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	2	台	1275	2550	厂制品
AB07	大单星盆水池 (带背)	1000*760*850/100	(1) 材质 304 不锈钢 (2) 立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢方管, 层面板采用 1.2mm 不锈钢板, 配半钢半塑方脚和提篮式下水。	3	台	1620	4860	厂制品

AB09	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: $\geq 40W$	2	台	300	600	飞利浦
AB10	灭蝇灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	96	96	施莱登
AB11	挂墙双层板	1800*350*60 0	(1) 整体采用 304 不锈钢制作, 板材厚度 $\geq 1.2mm$; (2) 台面厚度 $\geq 1.2mm$ 。	2	台	1200	2400	厂制品
AB12	双温高压花洒龙头		(1) 冷热混水龙头, 阀体与压阀加厚, 防爆裂 (2) 陶瓷阀芯	1	台	1029	1029	龙旗
AB13	右单星杀鱼台 (带背)	1500*700*85 0/100	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作 (2) 台面厚度 1.2mm, 星盆厚度 1.2mm; 侧板、背板、围板 厚度 1.2mm; (3) 立柱、横管采用 38*1.2mm 不锈钢管制作 (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚;	1	台	1950	1950	厂制品
AB14	双层平板工作台(带背)	700*700*850 /100	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作 (2) 台面不锈钢板, $\geq 1.2mm$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板不锈钢板, $\geq 1.2mm$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢圆管制作, 规格: 48mm; (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	2	台	1200	2400	厂制品

AB15	单星水池(带背)	800*700*850 /100	(1) 采用 304 优质不锈钢 (2) 立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 层面板采用 1.2mm 不锈钢板, 配半钢半塑方脚和提篮式下水。 (3) 面板、星盆、面板加强筋	2	台	1350	2700	厂制品
面点间								
AC01	灭蝇灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	96	96	施莱登
AC02	四门碗柜	1200*500*1800	(1) 采用 304 不锈钢制作层板、侧板、围板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 层板均采用 1.2mm 厚 201 不锈钢加强筋加固; (3) 柜门采用吊轮滑动结构; (4) 立柱采用 38 $\times$ 1.2mm 不锈钢管 (5) 配可调式不锈钢子弹脚。	1	台	3450	3450	厂制品
AC03	木案工作台	1800*800*800	(1) 层面板采用大于等于 50mm 厚整块白蜡木制作 (2) 不锈钢板材采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (3) 立柱不锈钢方管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	1	台	1800	1800	厂制品
AC04	双门平台雪柜	1800*760*850/100	(1) 板材采用优质 304 无磁不锈钢 (2) 功率: $\geq 400\text{W}/220\text{V}$, 进口压缩机, 全铜管, 温度范围: $+5\sim-5^{\circ}\text{C}$ (3) 双冷凝器, 双风机,	1	台	3075	3075	天虹
AC05	冷藏双门高身雪柜	630*760*1980	(1) 板材采用优质 304 无磁不锈钢 (2) 功率: $\geq 400\text{W}/220\text{V}$, 进口压缩机, 全铜管, 温度范围: $0\sim-5^{\circ}\text{C}$	1	台	3825	3825	天虹
AC06	落地式双向酥皮机	2070*880*1175	(1) 额定电压: 220v, 额定频率: 50HZ, 电机功率: 1.1KW, 重量 280KG, 压辊长度: 520mm,	1	台	28145	28145	恒联

			压辊转速: 280r/min (2) 不锈钢压面轴, 无缝钢管滚轮, 进口输送带。					
AC07	挂墙双层板	1500*350*60 0	(1) 整体采用 304 不锈钢制作, 板材厚度 $\geq$ 1.2mm; (2) 台面厚度 $\geq$ 1.2mm。	1	台	1125	1125	厂制品
AC08	双层平板工作台(带背)	800*760*850 /100	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作 (2) 台面不锈钢板, $\geq$ 1.2mm 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板不锈钢板, $\geq$ 1.2mm; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢圆管制作, 规格: 48mm; (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	1200	1200	厂制品
AC09	单星水池(带背)	700*760*850 /100	(1) 采用 304 优质不锈钢 (2) 立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 层面板采用 1.2mm 不锈钢板, 配半钢半塑方脚和提篮式下水。 (3) 面板、星盆、面板加强筋	1	台	1350	1350	厂制品
AC10	电饼铛	610*800*820	(1) 额定电压: 220V, 额定频率: 50Hz, 额定功率: $\geq$ 4.8kw (2) 工作温度: 100-250℃ 可调	1	台	2085	2085	银谷
AC11	三层六盘电烤箱	1225*770*1540	(1) 采用 304 优质不锈钢外壳 (2) 功率 $\geq$ 20.4KW, 电压 380V, 频率 50HZ (3) 电子温控器, 每炉时间: 12~15 分钟	1	台	6525	6525	亿高
AC12	单门发酵箱	610*930*2065	(1) 不锈钢材质, 板材厚度 $\geq$ 1.2mm, 不锈钢脚, 带可视窗 (2) 湿温双控, 自动进水 (3) 含发酵盘 (4) 电源 220V, 功率 $\geq$ 2000W	1	台	1575	1575	邦祥

AC15	面粉车	340*745*845	(1) 采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 配活动轮 4 个, 带刹车制动。	1	台	1800	1800	厂制品
AC16	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: $\geq 40\text{W}$	1	台	300	300	飞利浦
AC17	多功能搅拌机	565*445*725	(1) 电压 380V, 功率 $\geq 1.5\text{KW}$ (2) 转速分档可调节, 配置: 1 桶、1 球、1 勾、1 扇 (3) 防水等级 $\geq \text{IPX1}$	2	台	5378	10756	泓锋
调料库								
AD01	四层平板货架	1500*500*1550	(1) 整体采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 主架采用 304 不锈钢 38mm $\times$ 38mm 厚度 1.2mm 方管, 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度	2	台	1650	3300	厂制品
凉菜间								
AE01	感应式洗手单星水池	450*450*300	(1) 采用 304 优质磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM (2) 感应水龙头, 精铜主体, 适应温度: 0-55 度, 表面采用 PVD 电镀 (3) 智能感应距离 15-20 公分。	1	台	1725	1725	厂制品
AE02	灭蝇灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	96	96	施莱登
AE03	冷冻四门高身雪柜	1220*760*1980	(1) 板材采用优质 304 不锈钢 (2) 功率 $\leq 400\text{W}$, 电压 220V (3) 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器。温度范围: 0—15℃	1	台	5175	5175	天虹
AE04	冷藏双门高身雪柜	630*760*1980	(1) 板材采用优质 304 无磁不锈钢 (2) 功率: $\geq 400\text{W}/220\text{V}$, 进口压缩机, 全铜	1	台	3825	3825	天虹

			管，温度范围：0~5℃					
AE05	单通工作台 (带背)	1500*800*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢制作，柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (4) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作； (5) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；	1	台	3150	3150	厂制品
AE06	挂墙趟门柜	2200*350*600	(1) 采用 304 优质不锈钢制作，柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$ ；	1	台	3000	3000	厂制品
AE07	转角工作台 (带背)	800*800*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢制作，柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (4) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作； (5) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；	1	台	1200	1200	厂制品
AE08	单通工作台 (带背)	1200*800*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢制作，柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$ ； (4) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作； (5) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚；	1	台	2850	2850	厂制品

AE09	刀具消毒柜	460*95*610	(1) 304 不锈钢外壳 (2) 电压: 220V/50Hz (3) 带锁, 定时定温, 内置消毒杀菌紫外丝(UV)灯, 设有开关保险	1	台	840	840	康庭
AE10	挂墙趟门柜	1200*350*600	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$; (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$;	1	台	2700	2700	厂制品
AE11	三星工作柜 (带背)	1800*800*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$; (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$; (4) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (5) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	3900	3900	厂制品
AE12	双门平台雪柜 (带背)	1800*760*850/100	(1) 板材采用优质 304 无磁不锈钢 (2) 功率: $\geq 400\text{W}/220\text{V}$, 进口压缩机, 全铜管, 温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$	1	台	3075	3075	天虹
AE13	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: $\geq 40\text{W}$	2	台	300	600	飞利浦
AE14	双层平板工作台	1800*800*800	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作; (1) 台面不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (2) 台面板底衬多条加强筋, (3) 层板不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (4) 层板底衬边框多条加强筋; (5) 台脚通采用不锈钢管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	1	台	1650	1650	厂制品

			(6) 配不锈钢可调节子弹脚。 (7) 采用不锈钢可调节重力脚;					
AE15	四门碗柜	1200*500*1800	(1) 采用 304 不锈钢制作层板、侧板、围板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 层板均采用 1.2mm 厚 201 不锈钢加强筋加固; (3) 柜门采用吊轮滑动结构; (4) 立柱采用 $38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管 (5) 配可调式不锈钢子弹脚。	1	台	3450	3450	厂制品
AE16	双层平板工作台(带背)	960*550*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作 (2) 台面不锈钢板, $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板不锈钢板, $\geq 1.2\text{mm}$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢圆管制作, 规格: 48mm; (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	1200	1200	厂制品
AE17	上下窗传菜窗口	800*400*1200	(1) 采用 304 优质不锈钢制作; (2) 柜台面不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$;	1	台	4500	4500	厂制品
AE18	全自动碎冰机	280*370*560	(1) 全自动碎冰, 粗细可调节, 盛冰量 $\geq 2000\text{ML}$, 刨冰量 $\geq 200\text{KG/H}$ (2) 铜线电机, 大容量储冰槽, 功率 $\leq 0.25\text{KW}$, 电压 220V。	1	台	1275	1275	恒联
烹饪间								
AF01	灭蚊灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	4	台	95	380	施莱登
AF02	洗地龙头	20 米	(1) 软管长度 20 米, 开放式, 流量: ≥ 5.37 升/分钟, 3 层复合材料, 温度为 $4 \sim 100$ 度, 压力为 300PSI~1000PSI	2	台	4470	8940	龙旗

			(2) 喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松); 可安装于墙壁、天花板或台柜下; 配置喉管止动器, 可调节;					
AF03	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: $\geq 40W$	6	台	300	1800	飞利浦
AF04	四门碗柜	1200*500*1800	(1) 采用 304 不锈钢制作层板、侧板、围板, 厚度 $\geq 1.2mm$ (2) 层板均采用 1.2mm 厚 201 不锈钢加强筋加固; (3) 柜门采用吊轮滑动结构; (4) 立柱采用 $38 \times 1.2mm$ 不锈钢管 (5) 配可调式不锈钢子弹脚。	3	台	3450	10350	厂制品
AF05	厨房灭火系统 (双瓶组)※	700*240*650	(1) 灭火装置装置具备 24 小时自动监控、自动灭火的功能, 设有自动和手动两种操作模式, 启动方式为纯机械式启动, (不能使用电磁阀, 避免因电路故障造成装置无法运转的可能性); (2) 连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管, 全部使用螺纹套丝连接, 可长久使用, 无需更换。不得使用卡压的连接方式。 (3) 系统装置包括: 控制箱(纯机械式)、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; (4) 灭火装置箱体内配有水流控制阀, 灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式, 为纯机械式启动, (不能使用电磁阀, 避免因电路故障	2	套	12000	24000	顺康

		造成装置无法运转的可能性)； (5) 灭火装置配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能； (6) 灭火时间$\leq 4s$ 火焰熄灭，水流联动阀自动切换时间$\leq 3s$。喷射延迟时间$\leq 2s$，喷嘴工作压力$\leq 0.16MPa$。冷却水喷嘴工作压力$\leq 0.08MPa$，驱动气体充装压力 13MPa。单套设备带动喷嘴数量最大有效功率≥ 24 个喷嘴。 (7) 304 不锈钢管材具有 CNAS，CMA 认证的材料分析检测报告，根据 GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》依据，判断管材符合 204 (06Cr19Ni10) 化学成分。 (8) 所投厨房设备灭火装置使用的钢丝绳在$\geq 790Fm(N)$ 拉力情况下，保载 5 分钟，试样未出现断裂，检验结果为合格，提供带有“ILAC-MRA/CNAS”标志的检测报告复印件； (9) 灭火剂管道组件（药剂管道、三通、弯头、喷头、保护帽）通过 GB/T 1771-2007 中性盐雾试验抗热老化试验的检测报告。 ★(10) 具有厨房灭火装置一体式声光报警器（带启动时间记录功能）符合 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 及 GB/T2423.3-2016 标准，通过高、低温贮存试验、恒定湿热贮存试验。提供具有“CMA、ilac MRA、CNAS”标志的检测报告进行佐证。 ★(10) 避免因长时间高温高热的工作环境产生，产品应符合标准：GA498-2012；出具应急管理部消防产品合格评定中心颁发的“消防产品认证证书”					
--	--	---	--	--	--	--	--

			★(11) 产品使用的灭火剂有效期不少于 7 年。提供由国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的《厨房设备灭火装置型式试验报告》进行佐证。 ★(12) 自动灭火装置喷嘴帽通过 GB/T 3512-2014、GB/T 528-2009 检测依据，提供拉伸强度、断裂伸长率、热老化试验报告。 ★提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心出具的制造商 CMJS24-3 型式检验报告					
	厨房动火离人报警系统	279*126*253	(1) 通电源按下按钮，系统处于运行状态，通过微波雷达感应(直径范围内 4~16 米)，蜂鸣器报警，当人体在走动时候不会触发报警，当感应范围内没有人员或者保持不动的情况下会触发报警，触发报警时间可调(2 秒/10 秒/30 秒/3 分钟/10 分钟/20 分钟)推荐 30 秒。控制箱内设有消防运行声光报警接点，与厨房灭火装置的消防运行反馈开关连接，当灭火装置运行时，反馈开关短接，给控制箱消防运行信号，同时声光报警响起，厨房灭火装置的消防反馈开关复位后，声光报警停止报警。 (2) 控制箱集成声光报警器为一体，频闪指示，警示音量 110-115 分贝左右，控制箱占用空间小，便于厨房区域安装 (3) 面板设有电源开关按钮，及电源指示灯，离人报警指示灯，消防报警指示灯。 (4) 外置探头 2 个，可旋转调解角度，使得探测更为方便。 (5) 配灭火锅盖 2 个(大、小各 1)、灭火毯 2 条。	1	套	3000	3000	顺康
	可燃气体报警	QB1000	(1) 容量 8 台 RS485 信号输出的探测器，响应	1	套	42000	42000	

	控制系统	250*180*80	时间 T90<30s (2) 段式液晶显示, 声、光报警提示, 工作温度 0-55℃, 工作湿度<90%RH 无冷凝, 工作电压 AC220V±15% (3) 自动存储报警记录不少于 999 条, 达到 GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》。 说明: 含原燃气管道置换、设备无缝钢管、紧急切断阀等设备的拆除、安装、防锈, 以及 X 光射线检测、仪表附件安装制作、管道压力试验等 (低中管道气压试验、低中压管道泄漏性试验)。					
AF06	6 层万能烤箱座台架	852*670*598	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作, 台面不锈钢板、层板不锈钢板≥1.2mm, 台面板、层板底衬多条加强筋 (2) 台脚通采用不锈钢圆管制作, 厚度≥1.2mm (3) 采用不锈钢可调节重力脚, 配不锈钢可调节子弹脚。	1	台	1200	1200	厂制品
AF07	6 层万能蒸烤箱 ※	900*852*895	(1) 烹饪能力: 6*1/1GN, 每日制餐数目: 30-80 (2) 电压 380V, 总功率≥19KW; (3) 不锈钢制造, 结实耐用, 高反射光的烤箱内胆(内胆材质为 304 镜面板) (4) 烤箱门打开后可以限位, 防止门左右摆动。旋转式的门把手, 开门时无方向限制 (5) 门采用双层玻璃结构, 耐高温, 内门玻璃可拆装, 方便清洁, SUS316L 制作缸体。 (6) 可伸缩性手持水枪, 可以自由调整水枪冲洗时的出水流量, 不用时可以隐藏于机器内部, 不占用外部空间	1	台	41130	41130	金甲

			(7) 风机自动正反转功能, 高低速自动调节功能, 可开启式和快速取下的风机挡板设计 ★(8) 提供国家饮食服务机械质量监督检验中心依据 GB4806. 9-2016 和 GB4806. 5-2016 标准出具的 CQC 标志认证实验报告, 对内膛检测结果镍含量$\leq 0.053\text{mg/kg}$ 对门内玻璃检测结果镉含量$\leq 0.001\text{mg/L}$、对挡板样块、喷淋管样块、风轮样块检测结果均符合标准; ★(9) 提供国家饮食服务机械质量监督检验中心出具的依据国际 GB 4706. 1-2005 和 GB4706. 34-2008 对样品进行安全型式试验, 所检项目符合标准要求。其中, 电器强度测试中试验电压施强部位, 电源线入口处壳体与包着电源线的金属箔之间试验电压 1250V, 其检测结果为未击穿;					
AF08	电磁柜式四头煲仔炉	800*900*800/450	(1) 电压 380V, 总功率$\geq 10\text{KW}$; (2) 炉具面板采用 304 不锈钢材料, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 侧板厚度$\geq 1.0\text{mm}$、厚微晶板四面可直接喷淋 (3) 数字集成机芯、双重卸载防护设计。 (4) 功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示。	1	台	5542	5542	厂制品
AF09	炉拼台	300*1000*800/450*100	(1) 台面采用 304 优质不锈钢, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 背板采用$\geq 1.2\text{mm}$, 上层放油缸。 (2) 立柱采用 38*38 不锈钢管制作, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 配不锈钢可调子弹脚;	2	台	1500	3000	厂制品
AF10	燃气双头单尾小炒灶 ※	1800*1000*800/400*100	(1) 面板采用 304 优质不锈钢板制作, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 侧板、围板均采用不锈钢板制作, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ (2) 主骨架采用$\angle 40$ 角钢, 承重立柱采用无缝	3	台	9900	29700	厂制品

			钢管外套不锈钢管 制成,配置全钢重力可调子弹脚; (3) 炉衬板、托炉面板采用特厚 A3 优质黑铁板,炉内堂采用珍珠岩、耐火水泥及耐火砖夯实,配高效节能炉头; (4) 鼓风机低噪音,电压 220V,功率$\geq 240W \times 2$,纯铜线电机;节能炉头,带熄火保护; ★(5) 设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告,从燃气入口到燃气阀门燃气泄漏量$\leq 0.002L/h$,干烟气中 CO (a=1) 含量$\leq 0.01\%$.无熄火噪音.检验报告需带 CMA 标志。 ★(6) 设备燃气自动截止阀需符合由国家燃气用具产品质量监督检验中心由 CMA 以及 CNAS 联合认证的符合 C. J/T 346-2010《家用燃气自动截止阀》检测炉具燃气自动截止阀耐久性测试,达到高温 10 万次,常温及低温 40 万次的耐久性测试。 ★(7) 燃气设备需具有由国家燃气用具产品质量检验检测中心出具的型式检测报告。 ★(8) 所投中餐燃气炒菜灶符合 GB30531-2014 和相关产品标准 CJ/T28-2013 要求,其能效等级达到 1 级					
AF13	双门平台雪柜	1500*760*850/100	(1) 板材采用优质 304 无磁不锈钢 (2) 功率: $\geq 400W/220V$, 进口压缩机, 全铜管, 温度范围: $+5^{\circ}\text{C} \sim -5^{\circ}\text{C}$ (3) 双冷凝器, 双风机,	1	台	3075	3075	天虹
AF14	单星水池(无背)	700*760*850	(1) 采用 304 优质不锈钢 (2) 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 层面板采用 1.2mm 不锈钢板, 配半钢半塑方脚和提篮式下水。	1	台	1350	1350	厂制品

			(3) 面板、星盆、面板加强筋					
AF15	单通暖碟工作台	1800*760*850	(1) 采用 304 不锈钢板制作, 柜台面不锈钢板、柜内层不锈钢板、柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (3) 配热风循环系统, 功率 $\geq 3\text{KW}$, 温度及时间可调, 存储、保温、消毒一体。 (4) 柜门不锈钢+高强度钢化玻璃设计; (5) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (6) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	5700	5700	厂制品
AF16	冷冻四门高身雪柜	1220*760*1980	(1) 板材采用优质 304 不锈钢 (2) 功率 $\leq 400\text{W}$, 电压 220V (3) 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器。温度范围: $0-15^{\circ}\text{C}$	2	台	5175	10350	天虹
AF17	冷藏四门高身雪柜	1220*760*1980	(1) 板材采用优质 304 不锈钢 (2) 功率 $\leq 400\text{W}$, 电压 220V (3) 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器。温度范围: $0-15^{\circ}\text{C}$	3	台	4950	14850	天虹
AF18	双层平板工作台	875*610*850	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作; (2) 台面不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	1200	1200	厂制品
AF19	单通工作台	1550*800*850	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作; (2) 台面不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋,	2	台	3150	6300	厂制品

			(4) 层板、侧板不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;					
AF20	双门平台雪柜	1800*760*850	(1) 板材采用优质 304 无磁不锈钢 (2) 功率: $\geq 400\text{W}/220\text{V}$, 进口压缩机, 全铜管, 温度范围: $+5\sim-5^{\circ}\text{C}$ (3) 双冷凝器, 双风机,	2	台	3075	6150	天虹
AF21	单通工作台	1190*800*850	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作; (2) 台面不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板、侧板不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	2	台	2850	5700	厂制品
AF22	单通工作台	1190*760*850	(1) 采用 304 优质不锈钢磨砂板制作; (2) 台面不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 粘板; (3) 台面板底衬多条加强筋, (4) 层板、侧板不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (5) 层板底衬边框多条加强筋; (6) 台脚通采用不锈钢管制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (7) 配不锈钢可调节子弹脚。 (8) 采用不锈钢可调节重力脚;	2	台	2850	5700	厂制品
AF23	单星水池(带背)	890*610*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢 (2) 立柱采用 $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管, 层面板采用 1.2mm 不锈钢板, 配半钢半塑方脚和提篮式下水。 (3) 面板、星盆、面板加强筋	2	台	1350	2700	厂制品

AF24	拼板	435*245*50	(1) 采用 304#优质不锈钢制作 (2) 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	2	台	600	1200	厂制品
AF25	单星工作柜 (带背)	1000*700*850/100	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面不锈钢板、柜内层不锈钢板、柜身侧板不锈钢板、背板不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (3) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (4) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	2250	2250	厂制品
AF26	双层带灯吊柜	1800*400*2500	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 双面封板, 带插座, LED 长条照明, 精细打磨抛光	2	台	4800	9600	厂制品
AF27	双通暖碟工作台	2000*1000*800	(1) 采用 304 不锈钢板制作, 柜台面不锈钢板、柜内层不锈钢板、柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (3) 配热风循环系统, 功率 $\geq 3\text{KW}$, 温度及时间可调, 存储、保温、消毒一体。 (4) 柜门不锈钢+高强度钢化玻璃设计; (5) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (6) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	4	台	6000	24000	厂制品
AF28	双层带灯吊柜	2000*400*2500	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 双面封板, 带插座, LED 长条照明, 精细打磨抛光	2	台	5250	10500	厂制品
AF29	燃气双头矮汤炉	1400*850*550/700	(1) 面板采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 侧板、围板均采用不锈钢板制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (2) 主骨架采用角钢, 承重立柱采用无缝钢管外套不锈钢管, 配置全钢重力可调子弹脚	1	台	5700	5700	厂制品

			(3) 炉衬板、托炉面板采用特厚 A3 优质黑铁板, 炉内堂采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实, 配高效节能炉头; (4) 鼓风机低噪音, W 纯铜线电机; (5) 节能炉头, 带熄火保护					
AF30	燃气双头煲仔炉	400*1000*800/400	(1) 采用 304 优质不锈钢板制作, 面板、背板、围板厚$\geq 1.2\text{mm}$ (2) 配置燃气炉头, 炉头底部配不锈钢接渣盘, 板厚$\geq 1.2\text{mm}$; 两道防腐处理 (3) 炉脚采用无缝钢管内含钢柱连不锈钢可调节高度子弹脚, 带熄火保护。	3	台	3000	9000	厂制品
AF31	燃气单头单尾小炒灶※	1100*1000*800/400	(1) 面板采用 304 优质不锈钢板制作, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$, 侧板、围板均采用不锈钢板制作, 厚度$\geq 1.2\text{mm}$ (2) 主骨架采用角钢, 承重立柱采用无缝钢管外套不锈钢管制成, 配置全钢重力可调子弹脚; (3) 炉衬板、托炉面板采用特厚 A3 优质黑铁板, 炉内堂采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实, 配高效节能炉头; (4) 鼓风机低噪音, 电压 220V, 功率$\geq 240\text{W} \times 2$, 纯铜线电机; 节能炉头, 带熄火保护; ★ (5) 设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告, 从燃气入口到燃气阀门燃气泄漏量$\leq 0.002\text{L/h}$, 干烟气中 CO ($\alpha=1$) 含量$\leq 0.01\%$. 无熄火噪音. 检验报告需带 CMA 标志。 ★ (6) 设备燃气自动截止阀需符合由国家燃气用具产品质量监督检验中心由 CMA 以及 CNAS 联合认证的符合 C. J/T 346-2010 《家用燃具自动截止阀》检测炉具燃气自动截止阀耐久性测试,	1	台	7500	7500	厂制品

			达到高温 10 万次，常温及低温 40 万次的耐久性测试。 ★(7)燃气设备需具有由国家燃气用具产品质量检验检测中心出具的型式检测报告。 ★(8)所投中餐燃气炒菜灶符合 GB30531-2014 和相关产品标准 CJ/T28-2013 要求，其能效等级达到 1 级					
AF32	燃气三门海鲜蒸柜	1200*900*1880	(1)304 水箱；内置蒸汽机，燃气热负荷$\geq 40\text{KW}$，电压 220V，功率$\geq 150\text{W}$ (2)采用无磁加厚不锈钢材质，一次性成型折弯，板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$ (3)采用整体箱体发泡，防止柜体外烫伤 (4)全钢锁扣门把手，整个箱体采用强力密封，每一层设置断气开关 (5)燃气参数参考值为 2.0—2.4m^3/H，分开控制 (6)带熄火保护，自动上水，带熄火保护 (7)超温保护设计，燃气火力可调节	1	台	14700	14700	厂制品
AF33	24 盘电蒸饭车	1030*840*1685	(1)电蒸饭柜 24 盘，含蒸饭盘，采用 304 无磁加厚不锈钢材质，一次性成型折弯，板材厚度$\geq 1.2\text{mm}$ (2)采用整体箱体发泡，防止柜体外烫伤，全钢锁扣门把手，整个箱体采用强力密封，无漏气 (3)具有保温功能，能设定温度，缺水自动保护断电，具备食品接触产品安全认证证书。	1	台	7350	7350	厂制品
AF34	燃气烤鸭炉	直径 800	(1)采用 304 双层不锈钢，直径$\leq 800\text{mm}$，高大于等于 1350mm (2)智能控制，时间设定，一键启动，液晶控制面板 (3)可在 50°—385° 之间设定温度，精准控	1	台	4200	4200	劲恒

			温±2°					
洗碗间								
AG01	灭蚊灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	95	95	施莱登
AG02	四层栅格层架	1500*500*1550	(1) 层板采用 304 不锈钢制作, 厚度≥1.2mm (1-4 层), 主架采用 304 不锈钢 38mm×38mm 厚度 1.2mm 方管 (2) 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度	1	台	1650	1650	厂制品
AG03	L 型大单星污碟台	2200*600*850/100	1、整体采用 304 优质不锈钢制作; 2、台面厚度 1.2mm, 星盆厚度 1.2mm; 侧板、背板、围板 厚度 1.2mm; 3、立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作; 横管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作; 4、内置一次性冲压成型不锈钢星盆; 盆内深度 400mm 5、焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 6、面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑 平顺; 7、配可调式全钢子弹脚;	1	台	2550	2550	厂制品
AG04	双温高压花洒龙头		(1) 冷热混水龙头, 阀体与压阀加厚, 防爆裂 (2) 陶瓷阀芯	1	台	1029	1029	龙旗
AG05	牛角抽气罩	600*160*2500	材质: 201#不锈钢用料: 整个烟罩壳体采用 1.2mm 不锈钢折弯成型	2	台	750	1500	厂制品
AG06	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: ≥40W	2	台	300	600	飞利浦
AG07	四门碗柜	1200*500*1800	(1) 采用 304 不锈钢制作层板、侧板、围板, 厚度≥1.2mm	4	台	3450	13800	厂制品

			(2)层板均采用 1.2mm 厚 201 不锈钢加强筋加固; (3)柜门采用吊轮滑动结构; (4)立柱采用 38×1.2mm 不锈钢管 (5)配可调式不锈钢子弹脚。					
AG08	收碗车	850*500*900	采用 304#不锈钢制作, 板材厚度: 1.2mm, 配静音万向轮, 优质胶胎, 360 度转向	3	台	1950	5850	厂制品
AG09	三星工作柜 (带背)	1800*700*850/100	(1)采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面、柜内层不锈钢板≥1.2mm; (2)柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度≥1.2mm; (3)柜身侧板、背板≥1.2mm; (4)柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (5)柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	3900	3900	厂制品
AG10	双门热风循环 高温消毒柜	1170*520*1900	(1)内外板材 304 优质不锈钢作, 自动/人工操作, 灵活方便, 带独立风道设计 (2)功率≥2000W, 设有故障检测系统, 风机延时系统, 语音提示系统, 一键保温功能等先进安全保护装置 (3)容量≥650L, 隔热保温智能高稳数码显示屏幕	2	台	5520	11040	邦祥
AG11	通道式洗碗机 (带烘干)※	2100*750*2113	(1)加热外形尺寸≥2100*750*1950 mm, 蒸汽加热外形尺寸≥2100*770*1950mm, 洗涤筐尺寸≥500*500*100 mm, 清洗量: ≥180 筐/小时。 (2)清洗温度: 55-60℃, 漂洗温度: 82℃以上, 加热方式: 电加热型, 洗碗机方向: 左进右出 ★(3)所投洗碗机生产厂家提供售后服务成熟度认证证书符合 GB/T27922-2011《商品售后服	1	台	65240	65240	金甲

			务评价体系》及 ZD/SSGZ-03《售后服务管理成熟度认证实施规则》规定的十星级要求 ★（4）所投洗碗机提供权威检测机构出具的：依据 GB/T 18204.4-2013 标准，对洗碗机洗涤后的餐具进行检测的检测报告，检测项目包含：溶血性链球菌、真菌总数、细菌总数、金黄色葡萄球菌、大肠菌群等，检测结果为：溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群 在 /50cm² 下为“未检出”，真菌总数、细菌总数在 CFU/50cm² 下为 <10（检测报告上须体现“CMA,CNAS”标识） ★（5）所投洗碗机提供由中国质量认证中心出具的 CQC 食品接触产品安全认证证书及认证中心 官网查询截图，且所投产品标和技术要求符合 GB4806.7-2016;GB4806.9-2016; ★（6）所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据 GB/T 4208-2017 标准，电控箱外壳防护等级试验≥IP66 的检测报告，（检测报告上须体现“MA,CNAS”标识） ★（7）所投洗碗机类产品废水须提供权威检测机构出具的：依据 HJ 1147-2020 ,HJ 505-2009, GB/T 11901-1989 分别对所排废水进行 PH 值，五日生化需氧量，悬浮物的检测，且排放的废水符合国家标准 GB/T 31962-2015（污水排入城市下水道水质标准）要求；					
AG12	洁碟台下连筐架	1500*800*850/100	（1）采用 304 优质不锈钢磨砂板制作，台面不锈钢板，层板不锈钢板厚度≥1.2mm （2）台面板、层板底衬多条加强筋， （3）台脚通采用不锈钢管制作 （6）配不锈钢可调节子弹脚。	1	台	1650	1650	厂制品

			(7) 采用不锈钢可调节重力脚;					
AG13	挂墙双层板	1200*350*60 0	(1) 整体采用 304 不锈钢制作, 板材厚度 $\geq$ 1.2mm; (2) 台面厚度 $\geq$ 1.2mm。	1	台	1050	1050	厂制品
AG14	洗地龙头	20 米	(1) 软管长度 20 米, 开放式, 流量: $\geq$ 5.37 升/分钟, 3 层复合材料, 温度为 4~100 度, 压力为 300PSI~1000PSI (2) 喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松); 可安装于墙壁、天花板或台柜下; 配置喉管止动器, 可调节;	1	台	4470	4470	龙旗
一楼备餐间								
AH01	单通工作台 (带背)	1500*650*85 0/100	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面、柜内层不锈钢板 $\geq$ 1.2mm; (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, 厚度 $\geq$ 1.2mm; (3) 柜身侧板、背板 $\geq$ 1.2mm; (4) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (5) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	1	台	3150	3150	厂制品
AH02	单星水池 (带背)	600*650*850 /100	(1) 采用 304 优质不锈钢 (2) 立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 层面板采用 1.2mm 不锈钢板, 配半钢半塑方脚和提篮式下水。 (3) 面板、星盆、面板加强筋	1	台	1200	1200	厂制品
AH03	块冰制冰机	80KG	(1) 方块冰, 制冰量 $\geq$ 290KG/24 小时, 功率:1.419KW (2) R-410 环保型冷媒, 方便维修, 压缩机和底座进行专业发泡, 降低噪音 (3) ABS 食品级抑菌阴离子杀菌	1	台	7560	7560	创历

AH04	净水器	550*350*970	(1) 额定功率:80W-240W (2) 每小时 120 升纯净水, 进水压力: 0.1-0.4Mpa 工作压力:0.4-0.8Mpa 日产水 量:800G (3) 过滤方式:五级 RO 反渗过滤 出水可直 饮	1	台	4050	4050	滨特尔
AH05	挂墙趟门柜	1500*350*60 0	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面、柜内 层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$; (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋 补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$;	2	台	2850	5700	厂制品
AH06	双门掩门柜 (带背)	1500*600*85 0/100	材质采用 304: 优质不锈钢制作; (1) 柜台面不锈钢板: $b=1.2\text{mm}$; (2) 柜内层不锈钢板: $b=1.2\text{mm}$; (3) 柜面板及柜内层板: 底衬槽型不锈钢加强 筋补梁无缝焊接, $b=1.2\text{mm}$; (4) 柜身侧板、背板: $b=1.2\text{mm}$; (5) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制 作; (6) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	2	台	3000	6000	厂制品
AH07	挂墙趟门柜	1000*350*60 0	(1) 采用 304 优质不锈钢制作, 柜台面、柜内 层不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$; (2) 柜面板及柜内层板底衬槽型不锈钢加强筋 补梁无缝焊接, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 柜身侧板、背板 $\geq 1.2\text{mm}$;	1	台	2700	2700	厂制品
AH08	单星工作柜 (左星)	1000*600*85 0/100	材质采用 304#: 优质不锈钢制作; (1) 柜台面不锈钢板: $b=1.2\text{mm}$; (2) 柜内层不锈钢板: $b=1.2\text{mm}$; (3) 柜面板及柜内层板: 底衬槽型不锈钢加强 筋补梁无缝焊接, $b=1.2\text{mm}$;	1	台	2250	2250	厂制品

			(4) 柜身侧板、背板: b=1.2mm; (5) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (6) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;					
AH09	紫外线消毒灯	920*130*80	(1) 石英材质灯管, 接口与家用相吻合, 安装方便 (2) 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, (3) 额定功率: $\geq 40W$	2	台	300	600	飞利浦
AH10	保温送餐车	1050*670*880	(1) 304 优质不锈钢制作, 电脑版液晶显示屏, 功率 $\geq 1.2KW$ (2) 内置四层层架, 层架规格: 790*440, 层高 130mm (3) 舒适推拉把手, 防撞护角, 自由调节层数层高,	1	台	5550	5550	厂制品
AH12	灭蚊灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	95	95	施莱登
冷库								
AJ01	四层栅格层架	1200*500*1550	(1) 层板采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2mm$ (1-4 层), 主架采用 304 不锈钢 38mm $\times$ 38mm 厚度 1.2mm 方管 (2) 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度	11	台	1500	16500	厂制品
AJ02	四层栅格层架	1400*500*1550	(1) 层板采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2mm$ (1-4 层), 主架采用 304 不锈钢 38mm $\times$ 38mm 厚度 1.2mm 方管 (2) 配不锈钢可调子弹脚可调节 5 公分高度	2	台	1650	3300	厂制品
AJ03	双温冻库	4120*3960*3000	(1) 库体不锈钢 304 材质, 冷库保温板面板采用双面不锈钢 304 厚度 $\geq 6mm$, 隔热材料采用硬质聚氨酯一次发泡成型。 (2) 接缝用专用密封胶密封处理, 其密度 42~	1	台	66000	66000	厂制品

			45kg/m³;导热系数 0.29w/mk, 总厚≥100mm. (3) 冷库门设计为双面 304 不锈钢单开门, 门四周装有磁性密封条, 密封性能好, 安全可靠, 当操作人员被锁入库内时, 能从库内将门打开), (4) 冷库温度为冷藏为 0℃-5℃, 冷冻-18℃至-20℃, 制冷压缩主机采用进口全封闭涡旋式风冷压缩机 3HP 两台, 蒸发器选用不锈钢 304 冷风机 DD40 两台, 冷风机, 自动电融霜, 输入功率≥3.75KW. (5) 控制系统采用远程智能 APP 管理系统控制器为核心的冷库专用自动控制系统, 具有数字显示温度和自控功能, 能按预先设定的温度进行阶段循环, 并配有自动化霜、线路保护、压力保护等多种功能。中文界面, 操作简便, 安全可靠 (6) 冻库地面需在保温层上铺设瓷砖, 因冻库内地平面低于外部地平面, 需在冻库内设计排水系统 (7) . 外部主机须安装不锈钢防盗网, 压缩机工作噪音必须符合国家标准。					
早餐间								
BA01	灭蚊灯	660*128*380	(1) 人体仿生技术诱捕蚊虫, 静音节能, 高效灭虫, 零辐射更安全 (2) 功率 6W, 电压 220V	1	台	95	95	施莱登
BA02	单缸柜式电炸炉 (根据现场尺寸定制)	500*800*800 mm	(1) 台面采用 304 优质不锈钢, 厚度≥1.3mm, 旁板、底部加强板采用 201 不锈钢板, 厚度≥1.2mm, 配不锈钢重力脚 (2) 设备功率≥6kw, 电压 380V(三相五线), 带超温保护控制器	1	台	8325	8325	厂制品

BA03	扒炉带下柜 (根据现场尺寸定制)	500*800*800 mm	(1) 台面采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.8\text{mm}$, 旁板、底部加强板采用 201 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, (2) 设备功率 $\geq 4\text{kw}$, 电压 380V(三相五线), 带超温保护控制器	1	台	9790	9790	厂制品
BA04	双头煮面蒸炉带下柜(根据现场尺寸定制)	1250*700*800 mm	(1) 台面采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.3\text{mm}$, 旁板、底部加强板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢重力脚 (2) 设备功率 $\geq 18\text{kw}$, 电压 380V(三相五线), 带超温保护控制器	1	台	9750	9750	厂制品
BA05	四眼电磁炉带下柜(根据现场尺寸定制)	1000*700*800 mm	(1) 台面采用 304 优质不锈钢, 厚度 $\geq 1.3\text{mm}$, 旁板、底部加强板采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 配不锈钢重力脚 (2) 电磁炉功率 $\geq 2.5\text{kw/个}$, 电压 380V(三相五线), 带超温保护控制器	1	台	5545	5545	厂制品
BA06	单通荷台(根据现场尺寸定制)	2180*760*800 mm	304 不锈钢 1.2mm, 根据现场定制, 柜门与平台雪柜门一致。	1	台	3750	3750	厂制品
BA07	单通荷台(根据现场尺寸定制)	3310*760*800 mm	304 不锈钢 1.2mm, 根据现场定制, 柜门与平台雪柜门一致。	1	台	6300	6300	厂制品
BA08	挂墙不锈钢橱柜	680*400*600	304 不锈钢 1.2mm, 根据现场定制, 钢化玻璃柜门, 自动回门	1	台	2400	2400	厂制品
BA09	挂墙不锈钢橱柜	1650*400*600	304 不锈钢 1.2mm, 转角处根据现场定制, 钢化玻璃柜门, 自动回门	2	台	2850	5700	厂制品
自助餐厅								
BB01	食物暖灯		不锈钢单头保温灯, 自助餐厅食物加热恒温灯,	15	台	185	2775	厂制品
BB02	嵌入式黑晶保温板	1522*457*69	钻石钢化黑晶玻璃面板, 不锈钢包边, 温度控制在 0-85° 可调, 电压: 220V, 功率: $\leq 800\text{W}$,	5	台	1920	9600	厂制品
BB03	双门酒水陈列	1120*630*18	(1) 优质黑色喷涂不锈钢制作, 有效容积: $\geq$	1	台	14295	14295	天虹

	柜	30	700L (2) 制冷方式: 风冷, 进口压缩机, 温度范围: +4° —+10°, 电子温控。					
BB04	双门展示柜	1220*730*1940	(1) 304 优质不锈钢制作, 铝合金玻璃门, 有效容积≥800L (2) 制冷方式: 风冷, 温度范围: +2° —+10°, 功率: ≤440W (3) 电子温控, 万向滑轮	1	台	8100	8100	天虹
BB05	嵌入式冰台	1250*500*280	(1) 采用优质 304 不锈钢 (2) 功率≤400W/220V, 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器 (3) 温度范围: -3—2℃	1	台	3300	3300	厂制品
BB06	嵌入式冰台	1000*600*280	(1) 采用优质 304 不锈钢 (2) 功率≤400W/220V, 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器 (3) 温度范围: -3—2℃	3	台	3000	9000	厂制品
BB07	双门掩门柜	950*700*700	材质采用 304#优质不锈钢制作; (1) 柜台面不锈钢板: b=1.2mm; (2) 柜内层不锈钢板: b=1.2mm; (3) 柜面板及柜内层板: 底衬槽型不锈钢加强筋补梁无缝焊接, b=1.2mm; (4) 柜身侧板、背板: b=1.2mm; (5) 柜身支撑立柱采用 1.2mm 不锈钢折边制作; (6) 柜脚采用不锈钢可调节重力脚;	3	台	2400	7200	厂制品
BB08	吧台开水器	200*426*618	开水器容量: ≥8L, 电压: 220V, 功率: ≤2KW,	1	台	1395	1395	誉晖
BB09	全自动美式咖啡机	500*435*700	全自动锥形低温研磨, 12 档粗细研磨, 精确到 ±0.1g, 防堵粉气密性专利, 免清洗型, 豆粉一体, 智能预约, 一键保温, 一键加热, 防滴漏, 磨盘可拆卸。	1	台	4200	4200	咖乐美

BB10	多士炉	460*230*230	可烤 25mm 内厚度, 电压: 220V, 功率: 3420W, 精准定时,	1	台	945	945	佳斯特
BB11	嵌入式冻板	1000*500*465	板材采用优质 304 不锈钢 功率: ≤400W/220V, 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器。	2	台	12000	24000	天虹
BB12	净水器	550*350*970	(1) 额定功率: 80W-240W (2) 每小时 120 升纯净水, 进水压力: 0.1-0.4Mpa 工作压力: 0.4-0.8Mpa 日产水量: 800G (3) 过滤方式: 五级 RO 反渗透过滤 出水可直饮	1	台	4050	4050	滨特尔
BB13	冰淇淋柜	400*770*1300	整机采用 304 加厚不锈钢制作, 全新膨化技术, 不锈钢储料缸, 防潮双蛋筒架, 一线品牌压缩机, 智能操作屏, 一键全自动清洗, 5 分钟融化制冷技术缸, 全发泡保温, 智能空气开关, 一键解冻, 可打多种口味, 容积: ≥30L 产量	1	台	8250	8250	天虹
BB14	嵌入式冰盆	800*800*280	(1) 采用优质 304 不锈钢 (2) 功率: ≤400W/220V, 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器 (3) 温度范围: -3—2℃	1	台	2925	2925	天虹
BB15	单星水池柜连垃圾柜	1000*650*700	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 1.2mm, 星盆厚度 1.2mm; 侧板、背板、围板 厚度 1.2mm; (3) 立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管制作; 横管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便;	1	台	2400	2400	厂制品

			(7) 配可调式全钢子弹脚 (8) 柜体下面全封闭, 内置带轮垃圾柜, 配垃圾桶					
BB16	风冷直角蛋糕柜	1500*650*1200	(1) 板材采用优质 304 不锈钢 (2) 功率: $\leq 400W/220V$, 进口压缩机, 全铜管, 电子显示器 (3) 双层中空钢化玻璃。黑色大理石底座, 风冷无霜带除雾	1	台	17895	17895	天虹
BB17	保温煲	300*320*360	采用 304 不锈钢内胆, 分体易于清洗, 立体恒温, 隔水保温, 电压: 220v, 功率: $\leq 400w$	4	台	570	2280	厂制品
BB18	单头班戟炉	450*450*211	(1) 加厚 304 不锈钢制作, 加厚不沾涂层炉板, 橱窗式排气孔, 精准恒温调控 (2) 电压: 220V, 功率: $\leq 3KW$, 温度范围: 50—300℃,	1	台	1200	1200	天虹
BB19	双缸果汁机	500*400*680	采用节能压缩机, 冷热两用, 加厚料缸, 不锈钢蒸发器皿, 铜芯电机, 3C 认证。	1	台	4275	4275	蓝雪
BB20	电热陶瓷牛奶鼎	330*380*45012	一键式加热底座, 高耐劳铝合金耐用发热盘, 功率: $\leq 400W$, 自停/启过热保护, 黑钢底座加陶瓷罐, 304#不锈钢龙头。	2	台	2235	4470	华南
BB21	华夫炉	248*485*300	整机加厚不锈钢外壳, 电压: 220V, 功率: $\geq 1.2KW$, 防腐蚀, 耐高温, 不易变形, 精准定时温控, 双面恒温加热, 内胆采用进口特氟龙涂层, 不粘锅, 无油烟, 180° 旋转, 受热均匀,	1	台	975	975	汇力
BB22	双层烤肉架		优质生铁制作, 双排挂钩	1	台	450	450	厂制品
BB23	蔬菜脱水器	420*420*700	蔬菜脱水专用, 304#不锈钢甩干桶, 大容量, 耐腐蚀, 耐强压。 电压: 220v, 功率: $\geq 750w$, 铜芯电机	1	台	3825	3825	百成
BB24	无烟光波电烤炉	1250*380*260	光波侧排火, 三控 18#, 烧烤面长: 895mm, 宽: 180mm 功率: $\geq 9kw$, 电压: 380v	1	台	3900	3900	蓝天博科
负一楼员								

工餐厅								
BC01	员工取餐组合一体炉	2800*1100*800	设备尺寸: 2800*1100*800mm, 台面采用304, 1.2mm 厚不锈钢, 旁板、底部加强板采用304#1.2 不锈钢板, 配不锈钢重力脚。	1	台	15000	15000	厂制品
BC02	六孔煮面炉	400*620*430	(1) 板材采用 304 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm, 电压: 380V, 功率: ≤4KW ★(2) 所投煮面炉符合 GB 4706.1 -2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分》GB 4706.35 -2008 《家用和类似用途电器的安全. 商用电煮锅的特殊要求》	1	台	3870	3870	厂制品
BC03	三格汤料保温炉	570*370*240	(1) 板材采用 304 不锈钢制造, 台面板厚 ≥1.2mm, 台面下加 18mm 厚的密度板及加强筋加固 (2) 不锈钢可调节脚, 配三个份数盆	1	台	600	600	厂制品
BC04	保温饭桶车	700*700*800	(1) 采用 304 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm, 台面下加 18mm 厚的密度板及加强筋加固 (2) 不锈钢可调节脚; 内配保温内胆	1	台	2250	2250	厂制品
BC05	保温汤桶车	700*700*800	(1) 采用 304 不锈钢制造, 台面板厚 1.2mm, 台面下加 18mm 厚的密度板及加强筋加固 (2) 不锈钢可调节脚; 内配保温内胆	1	台	2250	2250	厂制品
二、三楼备餐间设备								
FA01	吊柜一	1.35 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1.35	米	450	607.5	厂制品
FA02	双星带盖不锈钢水池柜	1350*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 ≥1.2mm, 星盆厚度 ≥1.2mm; 侧板、背板、围板 厚度 ≥1.2mm; (3) 立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管制作; 横管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	2850	2850	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭					
FA03	吊柜顶面封板 一	1.35 米	实木生态板, 四周封边	1.35	米	450	607.5	厂制品
FA04	吊柜二	1 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1	米	450	450	厂制品
FA05	不锈钢水池柜	1000*600*80 0+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑 平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚 (8) 柜体下面全封闭	1	台	2100	2100	厂制品
FA06	吊柜顶面封板 二	1 米	实木生态板, 四周封边	1	米	450	450	厂制品
FA07	吊柜三	1.3 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1.3	米	450	585	厂制品
FA08	双星带盖不锈钢水池柜	1300*600*80 0+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	2850	2850	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭					
FA09	吊柜顶面封板 三	1.3 米	实木生态板, 四周封边	1.3	米	450	585	厂制品
FA10	吊柜四	2.5 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	2.5	米	450	1125	厂制品
FA11	双星带盖不锈钢水池柜	2500*600*80 0+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭	1	台	3900	3900	厂制品
FA12	吊柜顶面封板 四	2.5 米	实木生态板, 四周封边	2.5	米	450	1125	厂制品
FA13	吊柜五	2.1 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	2.1	米	450	945	厂制品
FA14	双星带盖不锈钢水池柜	2100*600*80 0+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	3600	3600	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭					
FA15	吊柜顶面封板五	2.1 米	实木生态板, 四周封边	2.1	米	450	945	厂制品
FA16	吊柜六	1.6 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1.6	米	450	720	厂制品
FA17	双星带盖不锈钢水池柜	1600*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭	1	台	3300	3300	厂制品
FA18	吊柜顶面封板六	1.6 米	实木生态板, 四周封边	1.6	米	450	720	厂制品
FA19	吊柜七	1.65 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1.65	米	450	742.5	厂制品
FA20	双星带盖不锈钢水池柜	1650*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	3300	3300	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭					
FA21	吊柜顶面封板七	1.65 米	实木生态板, 四周封边	1.65	米	450	742.5	厂制品
FA22	吊柜八	2.7 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	2.7	米	450	1215	厂制品
FA23	双星带盖不锈钢水池柜	2700*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭	1	台	4050	4050	厂制品
FA24	吊柜顶面封板八	2.7 米	实木生态板, 四周封边	2.7	米	450	1215	厂制品
FA25	吊柜九	1.7 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1.7	米	450	765	厂制品
FA26	双星带盖不锈钢水池柜	1700*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	3300	3300	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭					
FA27	吊柜顶面封板 九	1.7 米	实木生态板, 四周封边	1.7	米	450	765	厂制品
FA28	吊柜十	1.7 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1.7	米	450	765	厂制品
FA29	双星带盖不锈钢水池柜	1700*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭	1	台	3300	3300	厂制品
FA30	吊柜顶面封板 十	1.7 米	实木生态板, 四周封边	1.7	米	450	765	厂制品
FA31	吊柜十一	1 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	1	米	450	450	厂制品
FA32	不锈钢水池柜	1000*600*800+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	2100	2100	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑 平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚 (8) 柜体下面全封闭					
FA33	吊柜顶面封板 十一	1 米	实木生态板, 四周封边	1	米	450	450	厂制品
FA34	吊柜十二	2.4 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	2.4	米	450	1080	厂制品
FA35	双星带盖不锈钢水池柜	2400*600*80 0+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 (6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭	1	台	3900	3900	厂制品
FA36	吊柜顶面封板 十二	2.4 米	实木生态板, 四周封边	2.4	米	450	1080	厂制品
FA37	吊柜十三	2.4 米	实木生态板, 定制拉手, 含线条灯	2.4	米	450	1080	厂制品
FA38	双星带盖不锈钢水池柜	2400*600*80 0+ (150*40)	(1) 整体采用 304 优质不锈钢制作; (2) 台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 侧板、背板、围板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; (3) 立柱采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; 横管采用 $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管制作; (4) 内置一次性冲压成型不锈钢星盆; (5) 焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。	1	台	3900	3900	厂制品

			(6) 面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑平顺, 清洁卫生方便; (7) 配可调式全钢子弹脚; (8) 柜体下面全封闭					
FA39	吊柜顶面封板十三	2.4 米	实木生态板, 四周封边	2.4	米	450	1080	厂制品
FA40	不锈钢柜式双星水池	2400*600*800+ (150*40)	1、整体采用 304 优质不锈钢制作; 2、台面厚度 1.2mm, 星盆厚度 1.2mm; 侧板、背板、围板 厚度 1.2mm; 3、立柱采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管制作; 横管采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢圆管制作; 4、内置一次性冲压成型不锈钢星盆; 5、焊接处采用满焊连接, 焊接口经过打磨处理。 6、面板四角为圆弧冲压拉伸, 台面与星盆焊接打磨光滑 平顺, 清洁卫生方便; 7、配可调式全钢子弹脚; 8、柜体下面全封闭	2	台	3900	7800	厂制品
FA41	混合阀水龙头		采用 304 不锈钢制作, 黄铜阀芯, 冷热双温	40	个	135	5400	厂制品
FA42	不锈钢红酒杯挂架		304 不锈钢, 食品级材质, 杯托精细抛光	13	个	600	7800	厂制品
FA43	分类垃圾桶	4300*3500*510	脚踏+国家环保 PC	10	个	375	3750	厂制品
FA44	包房垃圾桶		304 不锈钢+脚踏+国家环保 PC 内胆	10	个	67.5	675	厂制品
FA45	步进式开水器	420*420*800	采用 201#不锈钢, 内胆采用 304 不锈钢, 高效节能, 环保、节能标志。缺水自动保护, 厚度 1.2mm, 总容量: 60L; 额定电压: 220V; 额定功率: ≤ 3 KW。聚氨酯发泡剂保温层。	4	台	2670	10680	誉晖
FA46	烘手机	248*160*470	进口碳刷, 低噪音, 体积小, 风力强劲, 恒温速干, 整机功率: ≤ 1250 w	8	台	420	3360	绿岛风
FA47	擦手纸盒		无痕免钉, 承重不小于 6kg, 圆滑出纸口, 抽	8	个	67.5	540	厂制品

			纸顺滑，不卡纸两种开锁方式					
FA48	不锈钢手机台		304 不锈钢材质，承重强，安全包边，围栏防滑	25	个	60	1500	厂制品
FA49	大盘卷筒纸盒		ABS 工程塑料，高强抗压透明视窗，防潮防水，免钉安装	25	个	42	1050	厂制品
FA50	双门备餐消毒柜	950*515*970	不锈钢无磁板材，天然大理石，无磁专用层架，二门带轨式抽屉设计，带可视窗口，多功能活动层架设计，中温热风循环系统，带独立风道设计，臭氧消毒	12	台	2280	27360	邦祥
FA51	三门备餐消毒柜	1435*515*970	不锈钢无磁板材，天然大理石，无磁专用层架，二门带轨式抽屉设计，带可视窗口，多功能活动层架设计，中温热风循环系统，带独立风道设计，臭氧消毒	5	台	3120	15600	邦祥
FA52	热毛巾柜带不锈钢底座	450*400*295	不锈钢无磁箱体，电压：220V，功率：200W，柜内温度：70±10℃，无磁加粗型型架，带可视窗。臭氧消毒+红外线烘干，带时间调节功能和保温功能。	5	台	390	1950	邦祥
FA53	不锈钢二层餐车	950*500*950	采用 1.2mm 加厚不锈钢制作，配静音万向轮，优质胶胎，360 度转向	17	台	1080	18360	厂制品
FA54	五斗收餐车		采用 1.2mm 加厚不锈钢管制作，配五格塑料餐盆，静音万向轮，优质胶胎，360 度转向	10	台	420	4200	厂制品
FA55	热毛巾篮子	325*240*190	采用优质不锈钢制作，重量：≤850 克，镜面不锈钢	17	个	67.5	1147.5	厂制品
FA56	毛巾夹		优质不锈钢制作，圆头	17	个	12	204	厂制品
FA57	热毛巾	250*250	纯棉，简约时尚几何线条包装，加厚加大压花波浪花边	300	条	7.5	2250	厂制品
FA58	双门高温消毒柜（推车式热风循环）		电压：220V/50HZ，功率：≥4120W，容量：≥900L，消毒达到两颗星，双门加大加深箱体，内外正材 304#，不锈钢 U 型发热管，定时定温，可调节，六面整体加厚发泡工艺，加大加粗专业	2	台	14820	29640	邦祥

			无磁层架整机整体发泡，硅胶密封工艺，隔热保温智能高稳数码显示屏幕，自动/人工操作，独立风道设计，温度可达 125 摄氏度，可选择高温热风循环或中温热风循环两套智能系统设置可根据不同需要选择，设有故障检测系统，风机延时系统，语音提示系统，一键保温功能等先进安全保护装置。					
FA59	双通荷台	1800*800*800	(1) 板材采用 304 不锈钢制造，整体全焊接，台面板厚 1.2mm，台面下加 18mm 厚的密度板及加强筋加固 (2) 不锈钢可调节脚，双通静音趟门。	2	台	3450	6900	厂制品
FA60	柜式双头残渣车	1400*700*800	(1) 304 不锈钢材质，层面板≥1.2mm，立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管 (2) 内可放移动垃圾柜	1	台	3000	3000	厂制品
FA61	碗柜	1200*500*1800	(1) 304 优质不锈钢材质，层板、侧板、围板采用 1.2mm 不锈钢制作。 (2) 层板板下均采用 1.2mm 厚不锈钢 U 型加强筋加固； (3) 柜门采用吊轮滑动结构，方便使用，减少噪音； (4) 可调式不锈钢子弹脚	2	台	3450	6900	厂制品
厨房杂件类（中厨）								
HA01	片刀		木质手柄，弧形刚头，锻打工艺，片刀	10	把	57	570	十八子
HA02	三层塑料餐车	1035*495*950	层板加厚，立柱为高硬度铝合金管材质，不生锈钢，承重超强，配 TPR 软胶静音轮，国家环保 PC	10	台	360	3600	白云
HA03	大号文武刀		木质手柄，弧形刚头，锻打工艺，前切后斩	5	把	82.5	412.5	十八子
HA04	二号骨刀		木质手柄，合金不锈钢，斩骨刀，手工开刃	2	把	133.5	267	十八子
HA05	中国炒锅	50cm	加厚材质，厚实耐用，受热均匀，无涂层	7	个	52.5	367.5	厂制品

HA06	中国炒锅	60cm	加厚材质, 厚实耐用, 受热均匀, 无涂层	7	个	82.5	577.5	厂制品
HA07	炒锅用竹帚	10 节	高山毛竹, 光滑无毛刺, 环保健康	10	把	5	50	厂制品
HA08	8 两炒勺		手柄加长, 防滑防烫, 加大勺头, 加厚加深	10	个	15	150	厂制品
HA09	10 两炒勺		手柄加长, 防滑防烫, 加大勺头, 加厚加深	10	个	18	180	厂制品
HA10	手打苏铲		采用优质不锈钢, 加长加宽, 实木手柄	7	个	18	126	厂制品
HA11	加厚密漏	330*340	细密网孔, 细腻均匀	10	个	28.5	285	厂制品
HA12	钢漏		精钢加厚, 加长手柄, 真空隔热	10	个	25.5	255	厂制品
HA13	宽边钢油隔	10"	优质不锈钢制作, 宽边加固	10	个	21	210	厂制品
HA14	油石	207*66*34	天然原石, 磨刀利器	3	个	15	45	野人
HA16	不锈钢面盆	60cm	加厚钢材, 防腐防锈, 一体成型, 加厚盆底	5	个	70.5	352.5	厂制品
HA17	不锈钢面盆	40cm	加厚钢材, 防腐防锈, 一体成型, 加厚盆底	15	个	37.5	562.5	厂制品
HA18	钢油盆	30cm	加厚钢材, 防腐防锈, 一体成型, 加厚盆底	12	个	22.5	270	厂制品
HA19	锅架连碟	Φ 290×H40	加厚材质, 圆孔带盘	6	个	15	90	厂制品
HA20	圆管锅架		加粗钢管, 厚实耐用	6	个	12	72	厂制品
HA21	味盅	18cm	加厚不锈钢, 镜面工艺抛光, 无磁材质	60	个	9	540	厂制品
HA22	味盅	16cm	加厚不锈钢, 镜面工艺抛光, 无磁材质	30	个	8	240	厂制品
HA23	装蒸笼底片/ 底哒	13 目	精选天然毛竹, 手工编织	100	个	15	1500	厂制品
HA24	铝肉锤 (两面)	方形	加厚材质, 实心双面捶头	2	个	73.5	147	厂制品
HA25	面棍	SN8032 圆径 35 长度 750	进口榉木, 实心整木, 一体成型	1	个	24	24	厂制品
HA26	通锤 (活动柄)	SN8012 圆径 80 长度 560	木质稳定, 不易开裂, 360 度旋转, 套筒多功能	1	个	33	33	厂制品
HA27	橄榄棍	SN8024 圆径 40 长度 390	实木制作, 一体成型	1	个	9	9	厂制品
HA28	刮刀 (木柄)		实木手柄配不锈钢刮刀	2	个	9	18	厂制品
HA29	馅碟	Φ 300*1.0	加厚不锈钢制作, 耐腐蚀, 镜面抛光, 方便清洗	1	个	75	75	厂制品
HA30	不锈钢量杯	2L 带刻度	加厚不锈钢, 拉丝工艺, 清晰刻度	1	个	11	11	厂制品

HA31	棉质耐热手套	L: 38.1CM	加厚防烫隔热, 食品级 EPE, 无异味	2	个	15	30	厂制品
HA32	大号肉叉	133702	优质不锈钢针, 防滑柏木手柄	1	个	15	15	厂制品
HA33	拔毛钳		微米温和, 高精度, 厚实耐用	5	个	7.5	37.5	厂制品
HA34	不锈钢厨用剪	1号	不锈钢刀刃, 加宽手柄	10	个	16.5	165	厂制品
HA35	不锈钢鱼鳞刨	20*3.7*7	3cr13 不锈钢材质	2	个	19.5	39	厂制品
HA36	炒锅用长手钩		木质手柄, 不锈钢勾头, 无磁健康, 隔热防烫	2	个	15	30	厂制品
HA37	两用刨刀		锋利刀头, 木质手柄	10	个	9	90	厂制品
HA38	水壳	4 斤	304 无磁不锈钢制作, 防烫手柄, 直角加深	10	个	67	670	厂制品
HA39	长柄水勺		304 无磁不锈钢制作, 防烫手柄, 直角加深	4	个	42	168	厂制品
HA40	方盘	600*400*4.8	食品级不锈钢无磁托盘	15	个	28.5	427.5	厂制品
HA41	带孔盘	600*400*4.8	食品级不锈钢无磁漏盘	20	个	28.5	570	厂制品
HA42	高多用桶	45cm	特厚无磁不锈钢, 健康无涂层	5	个	177	885	厂制品
HA43	高多用桶	35cm	特厚无磁不锈钢, 健康无涂层	5	个	117	585	厂制品
HA44	矮桶	40cm	特厚无磁不锈钢, 健康无涂层	2	个	108	216	厂制品
HA45	塑料保鲜盒	43*30*16	采用食品级 PP 材质, 透明盒身, 密封保鲜	60	个	33	1980	美丰
HA46	塑料保鲜盒	37*26*14	采用食品级 PP 材质, 透明盒身, 密封保鲜	60	个	27	1620	美丰
HA47	塑料保鲜盒	32*22*12	采用食品级 PP 材质, 透明盒身, 密封保鲜	60	个	24	1440	美丰
HA48	塑料保鲜盒	28*18*10	采用食品级 PP 材质, 透明盒身, 密封保鲜	60	个	15	900	美丰
HA49	果挖		防烫柄身, 不锈钢挖头, 中空	2	个	15	30	厂制品
HA50	卷花刀		304 不锈钢刀头, 食品级环保卷身	2	个	15	30	厂制品
HA51	心型钢花级	8 头 心形	优质不锈钢制作, 心型切模	1	个	42	42	厂制品
HA52	木柄铲		食品级不锈钢头, 耐高温	5	个	8	40	厂制品
HA53	打蛋器	14 寸 40cm	加粗不锈钢线	2	个	24	48	厂制品
HA54	商用塑胶菜板 红/兰/黄	60*40*2cm	食品级 PP 材质	6	个	102	612	厂制品
HA55	方筛[红/白/ 绿/	320*238*100 mm	耐热, 耐酸, 耐碱, 承重强, 比重轻	20	个	7.5	150	美丰
HA56	方筛[红/白/ 绿/	402*303*119	耐热, 耐酸, 耐碱, 承重强, 比重轻	20	个	9	180	美丰

		mm						
HA57	方筛[红/白/绿/	570*410*200 mm	耐热, 耐酸, 耐碱, 承重强, 比重轻	20	个	26	520	美丰
HA58	大油纸	100*75cm 20 张/卷	加厚材质, 食物硅油, 双面可用, 原木浆	10	个	9	90	厂制品
HA59	花夹(橡胶柄)	12 寸	加厚不锈钢头, 硅胶柄身, 0.7mm 厚	10	个	8	80	厂制品
HA60	保鲜铝箔	45cm*300M	防油防水耐高温, 1 秒导热, 受热均匀, 自带切断刀	10	个	37.5	375	厂制品
HA61	保鲜膜	W45cm*L600M	pvc 原料, 不含氟, 不含增塑剂, 密封性好, 粘性高	10	个	67.5	675	厂制品
HA62	味盅	12cm	加厚不锈钢, 镜面工艺抛光, 无磁材质	30	个	6	180	厂制品
HA63	味盅	14cm	加厚不锈钢, 镜面工艺抛光, 无磁材质	30	个	7.5	225	厂制品
HA64	不粘平底煎锅 扁把	30cm	五层压铸, 麦饭石涂层, 加厚复合底, 迅速导热, 轻烟少油	2	个	82.5	165	厂制品
HA65	果刀	3 寸 80mm	30cr13 不锈钢制作, 食品级接触, 锋利耐磨, 铆钉加固, 更耐用	5	个	42	210	厂制品
HA66	物料铲	11 寸	食品级不锈钢材质, 镜面抛光, 坚固耐用	2	个	39	78	厂制品
HA67	竹签		天然水竹, 原厂直销, 硬度高, 无毛刺	5	件	330	1650	厂制品
HA68	机械针式温度 计	测温范围: -20℃+100℃	食品级不锈钢, 带刻度透镜表盘, 不锈钢探头, 2 秒测温	5	个	42	210	厂制品
HA69	量匙	四件装	优质不锈钢, 可拆环扣设计, 双刻度, 精准标示	2	个	36	72	厂制品
HA70	强力剪	中牙	优质不锈钢, 持久耐用。	10	个	42	420	厂制品
HA71	酱汁壶	大	精准控量, 防尘防漏, 食品级 PP 材质	20	个	8	160	厂制品
HA72	酱汁壶	中	精准控量, 防尘防漏, 食品级 PP 材质	20	个	6	120	厂制品
HA73	酱汁壶	小	精准控量, 防尘防漏, 食品级 PP 材质	20	个	5	100	厂制品
餐饮杂件								
1	防滑托盘, 长 方形塑料	650*450mm	材质: 国家环保 PC	20	个	21	420	厂制品
2	防滑托盘, 圆	355mm	材质: 国家环保 PC	30	个	15	450	厂制品

	形塑料							
3	保温水壶	1.5L	材质：双层优质 304 食品级不锈钢，符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	20	个	82.5	1650	厂制品
4	金属告示牌	不锈钢	SUS304 不锈钢	4	个	120	480	厂制品
5	水晶烟缸	水晶 20*20	材质：高档无铅水晶玻璃器皿，杯口钢化，激光冷切口，一体成型	25	个	58.5	1462.5	厂制品
6	汤勺带架	单头	SUS304 食品级优质不锈钢+高档强化瓷	20	个	30	600	厂制品
7	弧形光身汤漏	7CM	SUS304 不锈钢 1.5 厚，符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	50	个	15	750	厂制品
8	弧形光身汤壳	7CM	SUS304 不锈钢 1.5 厚，符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	50	个	15	750	厂制品
9	冰桶		材质：国家食品级 PC	10	个	142.5	1425	厂制品
10	精抛加厚冰夹	7 寸	SUS304 不锈钢 1.5 厚，符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》	10	个	6	60	厂制品
11	椭圆型垃圾桶			30	个	67	2010	厂制品
12	公区垃圾桶	30*30*86H74 0G	玫瑰金 大理石盆	20	台	720	14400	厂制品
13	长方形胶盒	38.9 x 50.6 x 12.5 cm	国家环保 PC	40	个	22.5	900	厂制品
14	杯筐车	运载的卫生 存贮系统 54x59x94cm	国家环保 PC	6	个	157.5	945	厂制品
15	不锈钢拖车			4	个	900	3600	厂制品
16	周转箱（蓝色）	610*420*300	国家环保 PC	20	个	67.5	1350	厂制品
17	衣塔			20	个	270	5400	厂制品
18	烟缸垫			25	个	6.75	168.75	厂制品
19	卡式炉（小）			60	个	172.5	10350	岩谷
其他								
IA01	四层四站轿厢		技术要求：轿厢式，轿厢内径宽 700×深 800	1	套	49500	49500	利孚特

	式传菜梯(含报检)		×高 800, 四层四站, 贯通式, 箱体采用 201#1.2mm 不锈钢, 具有语音播报到站提示功能, 承重 200 公斤, 电机功率: 1.1kw, 立柱采用 50#角铁, 钢丝绳直径: $\phi 1.0\text{mm}$, 含报检					
IA02	三层三站地平式传菜梯(含报检)		技术要求: 地平式, 轿厢内径宽 700×深 800×高 800, 三层三站, 贯通式, 箱体采用 201#1.2mm 不锈钢, 具有语音播报到站提示功能, 承重 200 公斤, 电机功率: 1.1kw, 立柱采用 50#角铁, 钢丝绳直径: $\phi 1.0\text{mm}$, 含报检	1	套	46500	46500	利孚特
排烟系统								
烹饪区								
IA06	动态复合油烟净化一体机带新风(烹饪区)※	L*1300*1000	(1) 电子静电净烟原理, 不锈钢电离器, 使气体离子化, 强电场使颗粒物带电, 成为带电颗粒。 (2) 铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 (3) 能有效收集大于 0.1 微米的颗粒。 (4) UV 除味处理, 油烟经过 UV 灯管时, 形成小的油脂分子, 油烟中的油被光解氧化, 烟道中的异味大部分去除。 (5) 设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都不进入控制箱。 (6) 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节, 并且使用范围宽不会跟随输入电压变, 保证电压不变、净化效果稳定。 (7) 处理风量 (m^3/h) $Q \geq 4000$, 电源 3 相 380V/50HZ, 装机容量 $\geq 2.4\text{KW}$. 材质采用 201#1.2mm 优质不锈钢板, 配高效紫外线灯管 79W, 产生臭氧和紫外线无异味。 (8) 高效不粘动态屏蔽盘强力滤油。	11.5	米	7950	91425	智澜

			(9)采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 (10)收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 ★(11)提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16—2008，防霉试验，试验菌种：霉菌黑曲霉 ATCC 6275、土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840，56 天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级 0 级，带 CMA、CNAS 认证检测报告。 ★(12)提供产品检验依据：HJ/T 62-2001，排放达到 GB 18483-2001 的检测报告，油烟净化效率$\geq 98.5\%$，油烟排放浓度$\leq 0.19\text{mg}/\text{m}^3$，本体漏风率$< 2.5\%$，提供带 CMA 认证检测报告。 ★(13)提供产品检验依据：DB11/1488-2018 的检测报告，颗粒物净化效率$\geq 92\%$，非甲烷总烃净化效率$\geq 91\%$，臭氧排放浓度$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。 ★(14)提供产品符合检验依据：GB/T 14295-2019 《空气过滤器》标准，计数效率为$\geq 99.4\%$ (0.3~1.0um) $\geq 99.5\%$ (1.0~3.0um) $\geq 99.6\%$ (3.0~10.0um) 的带 CMA、CNAS 标识检测报告。 ★(15)提供产品检测结论符合：GB18483-2001 要求的检测报告，报告需带 CMA 标识。					
	动态复合油烟净化一体机带新风(烹饪区)	L*1300*1000	(1) 电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。	4.2	米	7950	33390	智澜

	※ 	(2) 铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 (3) 能有效收集大于 0.1 微米的颗粒。 (4) UV 除味处理，油烟经过 UV 灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味大部分去除。 (5) 设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都不进入控制箱。 (6) 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，保证电压不变、净化效果稳定。 (7) 处理风量 (m^3/h) $Q \geq 4000$，电源 3 相 380V/50HZ，装机容量 $\geq 2.4\text{KW}$。材质采用 201#1.2mm 优质不锈钢板，配高效紫外线灯管 79W，产生臭氧和紫外线无异味。 (8) 高效不粘动态屏蔽盘强力滤油。 (9) 采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 (10) 收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 ★(11) 提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16—2008，防霉试验，试验菌种：霉菌黑曲霉 ATCC 6275、土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840，56 天后，放大 50 倍下，没有发现明显长霉，长霉等级 0 级，带 CMA、CNAS 认证检测报告。 ★(12) 提供产品检验依据：HJ/T 62-2001，排放达到 GB 18483-2001 的检测报告，油烟净						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

			化效率$\geq 98.5\%$，油烟排放浓度$\leq 0.19\text{mg}/\text{m}^3$，本体漏风率$< 2.5\%$，提供带 CMA 认证检测报告。 ★(13) 提供产品检验依据：DB11/1488-2018 的检测报告，颗粒物净化效率$\geq 92\%$，非甲烷总烃净化效率$\geq 91\%$，臭氧排放浓度$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$。提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。 ★(14) 提供产品符合检验依据：GB/T 14295-2019 《空气过滤器》标准，计数效率为$\geq 99.4\%$ (0.3~1.0μm) $\geq 99.5\%$ (1.0~3.0μm) $\geq 99.6\%$ (3.0~10.0μm) 的带 CMA、CNAS 标识检测报告。 ★(15) 提供产品检测结论符合：GB18483-2001 要求的检测报告，报告需带 CMA 标识。					
JA01	动态复合油烟 净化一体机 (面点区)※	L*1100*1000	(1) 电子静电净烟原理，不锈钢电离器，使气体离子化，强电场使颗粒物带电，成为带电颗粒。 (2) 铝合金集成器使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附。 (3) 能有效收集大于 0.1 微米的颗粒。 (4) UV 除味处理，油烟经过 UV 灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味大部分去除。 (5) 设备采用顶部散热、隔热方式。可达到油烟、粉尘、高温、雨水都不进入控制箱。 (6) 高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，保证电压不变、净化效果稳定。 (7) 处理风量 (m^3/h) $Q \geq 4000$，电源 3 相 380V/50HZ，装机容量$\geq 2.4\text{KW}$。材质采用 201#1.2mm 优质不锈钢板，配高效紫外线灯管	2.8	米	7950	22260	智澜

			79W, 产生臭氧和紫外线无异味。 (8) 高效不粘动态屏蔽盘强力滤油。 (9) 采用智能控制触摸面板逐级启动, 实时显示各级净化运行状态。 (10) 收集、净化、输送集于一体, 占用空间小提升空间使用率, 噪音低。 ★(11) 提供所投产品电路板符合检验依据 GB/T 2423.16—2008, 防霉试验, 试验菌种: 霉菌黑曲霉 ATCC 6275、土曲霉 ATCC 10690、球毛壳霉 ATCC 6205、树脂子囊菌 DSM 1203、宛氏拟青霉 ATCC 18502、绳状青霉 ATCC 36839、短柄帚霉 ATCC 36840, 56 天后, 放大 50 倍下, 没有发现明显长霉, 长霉等级 0 级, 带 CMA、CNAS 认证检测报告。 ★(12) 提供产品检验依据: HJ/T 62-2001, 排放达到 GB 18483-2001 的检测报告, 油烟净化效率$\geq 98.5\%$, 油烟排放浓度$\leq 0.19\text{mg}/\text{m}^3$, 本体漏风率$< 2.5\%$, 提供带 CMA 认证检测报告。 ★(13) 提供产品检验依据: DB11/1488-2018 的检测报告, 颗粒物净化效率$\geq 92\%$, 非甲烷总烃净化效率$\geq 91\%$, 臭氧排放浓度$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$, 提供带 CMA 或 CNAS 检测报告。 ★(14) 提供产品符合检验依据: GB/T 14295-2019 《空气过滤器》标准, 计数效率为$\geq 99.4\%$ (0.3~1.0um) $\geq 99.5\%$ (1.0~3.0um) $\geq 99.6\%$ (3.0~10.0um) 的带 CMA、CNAS 标识检测报告。 ★(15) 提供产品检测结论符合: GB18483-2001 要求的检测报告, 报告需带 CMA 标识。					
JA03	不锈钢弯头	500*500	(1) 整体采用 1.2mm 不锈钢材质制成, 板材厚	11	个	900	9900	厂制品

			度 $\geq 1.2\text{mm}$ (2) 外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高, 能适合复杂的排气工程。单双口接驳, 管道全面封闭					
JA04	不锈钢烟管	500*500	材质: 采用 1.2mm 不锈钢折弯成, 用以排油烟	50	平方	345	17250	厂制品
JA05	面点间下封板	2800*1800*100	整体采用 201#不锈钢材质制成, 板材厚度 1.2mm, 用以密封烟罩下至地面, 防火, 便于清洗	5.5	平方	390	2145	厂制品
JA06	面点间上封板	2800*1500*100	整体采用 201#不锈钢材质制成, 板材厚度 1.2mm, 用以密封烟罩上至厨房顶部, 防火, 便于清洗	6.2	平方	390	2418	厂制品
JA07	烹饪区下封板	15700*1800*100	整体采用 201#不锈钢材质制成, 板材厚度 1.2mm, 用以密封烟罩下至地面, 防火, 便于清洗	29	平方	390	11310	厂制品
JA08	烹饪区上封板	15700*1500*100	整体采用 201#不锈钢材质制成, 板材厚度 1.2mm, 用以密封烟罩上至厨房顶部, 防火, 便于清洗	28	平方	390	10920	厂制品
JA09	热泵热回收空调机组 (冷热交换新风风机)	DS-RFXW32F3000	风量 $\geq 3000\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量 $\geq 32\text{KW}$, 制热量 $\geq 34\text{KW}$,	1	台	2700	2700	科叶
JA10	缺相保护器	适配于一体机烟罩	电机保护器, 过载、过流、缺相保护,	2	台	1200	2400	厂制品
JA11	软连接	适配于新风风机	帆布制作, 防止风管因风机抖动产生共振	1	个	330	330	厂制品
早餐区								
EB01	早餐区玻璃烟罩	4050*1100*1000	材质: 201#不锈钢用料: 整个烟罩壳体采用 1.2mm 不锈钢折弯成型, 烟罩下半部分为玻璃	4.05	米	2250	9112.5	厂制品
EB02	汇流管	4050*500*500	材质: 不锈钢用料: 整个油网采用 1.2mm 不锈钢折弯成型, 用以收集油滴	8.1	m^2	345	2794.5	厂制品

EB03	不锈钢烟管	500*500	材质：采用 1.2mm 不锈钢折弯成，用以排油烟	45	m ²	345	15525	厂制品
EB04	不锈钢弯头	500*500	(1) 整体采用 1.2mm 不锈钢材质制成，板材厚度≥1.2mm (2) 外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高，能适合复杂的排气工程。单双口接驳，管道全面封闭	12	m ²	345	4140	厂制品
EB05	低排油烟净化器※	≥8000 风量	(1) 用电离丝放电，避免采用锯齿结构，以保证长久耐用和避免锯齿片积油影响电离效果；为保证清洗保养方便收集段为板线结构，避免采用蜂巢结构，收集段材质为优质铝合金 (2) 收集器极板的间距不大于 8mm；静电式油烟净化器外壳全部为 SPCC 冷轧碳素钢，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆；为保证用电安全，绝缘子特氟龙材质（聚四氟乙烯），抗老化，可修复，不易碎，不吸水； (3) 油烟净化器符合 CQC51-439182-2018《油烟净化设备环保认证规则》且接地电阻≤1Ω，两极板之间绝缘电阻≥400MΩ。 ★(4) 油烟净化器符合 HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》标准在额定风量下净化率≥97.5%，在 80%风量下净化率≥98%，120%风量下净化率大于 97%，额定风量下油烟排放浓度≤0.5mg/m ³ ★(5) 电源主要部件包括高压变压器及控制电路，符合 JCC/2010111-2017 和 CCAEPI-RG-0-041-2018 检测标准的要求，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护，打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效、稳定的运行，以及保护净化系统安全。	1	台	14385	14385	智澜

EB06	静音风柜※	3KW	(1) 风机机箱采用彩钢板折边成型为可拆装结构, 风量≥ 21500, 静压 435pa, 噪音≤ 70 分贝, 功率: 3KW, 转速: 870r/min, 四面隔音消音, 静间效果好, 机身装有吸音材料, 大幅降噪, 外接注油孔 技术要求: ★(2) 节能型产品, 产品具有中国认证认可信息公共服务平台查询有效的中国节能产品认证证书及认证试验报告。 ★(3) 产品电机具有符合 JB/T8680-2008 标准, 通过效率、功率因素、堵转转矩/额定转矩、绕组温度试验、超速试验等项目的具有 CMA 和 CAL 标志的检测报告	1	台	2560	2560	德粤
EB07	不锈钢变径	适配风柜, 净化器	材质: 采用 1.2mm 不锈钢折弯成, 匹配风柜、净化器	6	m ²	230	1380	厂制品
EB08	风柜底座	适配于 3KW 风柜	配套风柜, 采用国标 5*5 镀锌角钢焊接, 表面需作棱角打磨处理, 刷防锈漆, 无毛刺。	1	个	800	800	厂制品
EB09	净化器底座	适配于 8000 风量净化器	配套净化器, 采用国标 5*5 镀锌角钢焊接, 坚固耐用, 表面需作棱角打磨处理, 刷防锈漆, 无毛刺。	1	个	800	800	厂制品
EB10	缺项保护器	适配于 3KW 风柜	电机保护器, 过载、过流、缺相保护, 匹配功率 3KW, 慢启动带开关	1	台	800	800	厂制品
EB11	减震弹簧	适配于 3KW 风柜	用以减少机器工作对楼板的共振, 消除对楼下产生的噪音	4	套	300	1200	厂制品
EB12	软连接	适配于 3KW 风柜	帆布制作, 防止烟管因风柜抖动产生共振	1	个	220	220	厂制品
地下室一楼新风系统								
JA13	风管	400*600	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新	44	平方	180	7920	厂制品

			风					
JA14	弯头	400*600	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	2.5	平方	180	450	厂制品
JA15	三通	400*600/400*400	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	8	平方	180	1440	厂制品
JA16	风管	400*250	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	31	平方	180	5580	厂制品
JA17	四通	400*600/400*400/400*250	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	10	平方	180	1800	厂制品
JA18	风柜	2.2KW	风机机箱采用彩钢板折边成型为可拆装结构, 风量 ≥ 7000 , 静压 435pa, 噪音 ≤ 70 分贝, 功率: $\leq 2.2KW$, 转速: $\geq 50r/min$, 四面隔音消音, 机身装有吸音材料降噪	1	台	3315	3315	德粤
JA20	变头	800*900/400*600	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	16	平方	180	2880	厂制品
JA21	软连接	400*600	用以链接管道与机器, 减少震动	4	个	330	1320	厂制品
JA22	控制器	300*400	自动控制电机启停	1	套	1200	1200	厂制品
JA23	百叶窗	350*300	用以装饰出风口	18	个	405	7290	厂制品
JA24	风柜	3KW	风机机箱采用彩钢板折边成型为可拆装结构, 风量 ≥ 9000 , 静压 435pa, 噪音 ≤ 70 分贝, 功率: $\leq 3KW$, 转速: $\geq 850r/min$, 四面隔音消音, 静间效果好, 机身装有吸音材料降噪	1	台	3840	3840	德粤
JA25	管子	400*600	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	70	平方	180	12600	厂制品
JA26	百叶窗	350*300	用以装饰出风口	18	个	405	7290	厂制品
JA27	弯头	400*600	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	3	平方	180	540	厂制品
JA28	变头	400*600/600*600	材质: 采用 1.0mm 镀锌材质折弯成, 用以送新风	12	平方	180	2160	厂制品

JA30	控制器	300*400	自动控制电机启停	1	套	1200	1200	厂制品
JA31	三通	400*600/400 *300	材质：采用 1.0mm 镀锌材质折弯成，用以送新风	16	平方	180	2880	厂制品
JA32	软连接	400*600	用以链接管道与机器，减少震动	2	个	330	660	厂制品
合计			1665846.25 元					

供应单位（盖章）：武汉佳福节能环保高科股份有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：2023 年 05 月 07 日