

项目编号：HJZB-[2023]05002

门诊部中央空调采购项目

成交标的信息：

序号	产品名称		品牌型号	数量及单位
1	多联机室外机 1		格力 GMV-560WM/X	1 台
2	多联机室外机 2		格力 GMV-H200WLH2	1 台
3	多联室内机 1		格力 GMV-NHD80P/H	1 台
4	多联室内机 2		格力 GMV-NHD71P/H	1 台
5	多联室内机 3		格力 GMV-NHD32P/H	1 台
6	多联室内机 4		格力 GMV-NHD28P/H	1 台
7	多联室内机 5		格力 GMV-NDR112PM/A1	2 台
8	多联室内机 6		格力 GMV-NDR71P/B1	2 台
9	多联室内机 7		格力 GMV-NDR40P/B1	1 台
10	多联室内机 8		格力 GMV-NDR36P/B1	1 台
11	多联室内机 9		格力 GMV-NDR32P/B1	2 台
12	多联室内机 10		格力 GMV-NDR28P/B1	1 台
13	多联室内机 11		格力 GMV-NDR25P/B1	2 台
14	多联室内机 12		格力 GMV-NDR22P/B1	2 台
15	空调辅材	温控器液晶	格力温控器液晶	17 只
		配套紫铜铜管分歧管	格力配套紫铜铜管分歧管	15 套
		双层百叶送风口 规格：600*150mm 材质：ABS	定制双层百叶送风口 规格：600*150mm 材质：ABS	24 个
		单层百叶回风口(带滤网) 规格：600×280mm 材质：ABS	定制：单层百叶回风口(带滤网) 规格：600×280mm 材质：ABS	10 个
		单层百叶回风口(带滤网) 规格:900×280mm 材质：ABS	定制单层百叶回风口(带滤网) 规格:900×280mm 材质：ABS	1 个
		单层百叶回风口(带滤网) 规格:1200×280mm	定制单层百叶回风口(带滤网) 规格:1200×280mm 材质：ABS	6 个

	材质：ABS		
	风管 材质：单面彩钢酚醛复合风管 厚度：20mm	定制风管 材质：单面彩钢酚醛复合风管 厚度：20mm	160 m ²
	风口软接帆布	金冷风口软接帆布	50 m ²
	规格型号：Φ 6.35*0.6mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 6.35*0.6mm 材质：紫铜铜管	80m
	规格型号：Φ 9.52*0.7mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 9.52*0.7mm 材质：紫铜铜管	80m
	规格型号：Φ 12.7*0.7mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 12.7*0.7mm 材质：紫铜铜管	70m
	规格型号：Φ 15.9*0.8mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 15.9*0.8mm 材质：紫铜铜管	55m
	规格型号：Φ 19.05*0.9mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 19.05*0.9mm 材质：紫铜铜管	30m
	规格型号：Φ 22.2*1.0mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 22.2*1.0mm 材质：紫铜铜管	10m
	规格型号：Φ 25.4*1.1mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 25.4*1.1mm 材质：紫铜铜管	10m
	规格型号：Φ 28.6*1.1mm 材质：紫铜铜管	龙煜规格型号：Φ 28.6*1.1mm 材质：紫铜铜管	30m
	规格型号：Φ6*15mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ6*15mm 材质：橡塑保温管难燃等级：B1 级	80m
	规格型号：Φ10*15mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ10*15mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	80m
	规格型号：Φ13*15mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ13*15mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	70m

	规格型号：Φ16*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ16*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	55m
	规格型号：Φ20*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ20*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	30m
	规格型号：Φ22*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ22*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	10m
	规格型号：Φ25*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ25*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	10m
	规格型号：Φ28*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ28*20mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	30m
	规格型号：D25 材质：U-PVC	中财规格型号：D25 材质：U-PVC	150m
	规格型号：D32 材质：U-PVC	中财规格型号：D32 材质：U-PVC	30m
	规格型号：Φ25*9mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ25*9mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	150m
	规格型号：Φ32*9mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	优比规格型号：Φ32*9mm 材质：橡塑保温管 难燃等级：B1 级	30m
	R410A 制冷剂	科慕 R410A 制冷剂	20KG
	屏蔽线 RVVP2*0.5mm ²	美河屏蔽线 RVVP2*0.5mm ²	200m
	控制器信号线 规格 RVV2*0.5mm ²	美河控制器信号线 规格 RVV2*0.5mm ²	100m
	PVC 穿线管 Φ16	中财 PVC 穿线管 Φ16	300m
	86 线盒	中财 86 线盒	17 个
	弯头、三通、直接、焊	定制	1 批

		条、开孔、丝杆、螺帽、膨胀头、膨胀螺栓（Φ10）、氮气、胶水、扎带、橡胶减震垫、筒装发泡剂、氧气、丁烷、开槽等	弯头、三通、直接、焊条、开孔、丝杆、螺帽、膨胀头、膨胀螺栓（Φ10）、氮气、胶水、扎带、橡胶减震垫、筒装发泡剂、氧气、丁烷、开槽等	
16	空调安装	管道敷设及室内机设备安装	管道敷设及室内机设备安装	17 台
		管道敷设及室外机安装	管道敷设及室外机安装	2 台
17	新排风系统	风量=500m ³ /h 静压值=300pa 输入功率：54W 噪音：33dB(A)	涪锐希 风量=500m ³ /h 静压值=300pa 输入功率：54W 噪音：33dB(A)	2 台
		新风送回风口 规格：200*200mm 材质：ABS	定制 新风送回风口 规格：200*200mm 材质：ABS	10 个
		防雨罩 规格：D200mm 材质：不锈钢	金冷防雨罩 规格：D200mm 材质：不锈钢	2 个
		PVC 新排风管 Φ160	中财 PVC 新排风管 Φ160	40 米
		风口软接铝箔伸缩管	轩辕 风口软接铝箔伸缩管	10 米
		弯头、三通、直接、焊条、开孔、丝杆、螺帽、膨胀头、膨胀螺栓、通讯线	定制 弯头、三通、直接、焊条、开孔、丝杆、螺帽、膨胀头、膨胀螺栓、通讯线	1 批
		设备安装	设备安装	2 台
		管道安装	管道安装	1 批
18	拆旧	拆除室内机盘管	拆除室内机盘管	15 个
		拆室外模块机组	拆室外模块机组	1 套
		拆除室内机管道	拆除室内机管道	220m
		拆除顶面	拆除顶面	405 m ²
		拆除材料搬运	拆除材料搬运	1 项
19	吊顶	矿棉板 600*600mm(含材料、辅材、施工)	矿棉板 600*600mm(含材料、辅材、施工)	405 m ²
20	电源线	BV 双色铜芯线：1.5mm ²	美河 BV 双色铜芯线：1.5mm ²	200 米
		BV 铜芯线：2.5mm ²	美河	400 米

			BV 铜芯线：2.5mm ²	
		BV 铜芯线：4.0mm ²	美河 BV 铜芯线：4.0mm ²	100 米
		YJV 电缆线：5*6mm ²	美河 YJV 电缆线：5*6mm ²	30 米
		漏电保护器：380V 63A*1 空开：40A*2 空开：32A*2	正泰 漏电保护器：380V 63A*1 空开：40A*2 空开：32A*2	1 套
		线管、弯头、三通、直接、开孔、丝杆、螺帽、膨胀头、膨胀螺栓	定制 线管、弯头、三通、直接、开孔、丝杆、螺帽、膨胀头、膨胀螺栓	1 批
21	净化空调更改维修	检修实验室净化空调系统	检修实验室净化空调系统	1 套
		更换室外传感器	定制 更换室外传感器	1 套
		处理风阀	处理风阀	4 个
		更换高效过滤器	定制 更换高效过滤器	4 个
		清洗蒸发器（高温消毒杀菌）	清洗蒸发器（高温消毒杀菌）	1 台
		维修净化风柜	维修净化风柜	1 个
		更改室内控制器	更改室内控制器	1 个
		风道拆除及新装	风道拆除及新装	25 m ²
		安装排水管	中财 安装排水管	25 米
		主机增加冷媒，R410A	科慕 主机增加冷媒，R410A	10 公斤